

WALL-hit
Настенные фанкойлы

Холодопроизводительность: 2 кВт - 4,2 кВт
(Polar Bear)



Фанкойлы WALL-hit модельного ряда WH предназначены для установки на стену. Фанкойлы снабжены низкошумным тангенциальным вентилятором. Корпус современного дизайна хорошо подходит для домашних и офисных помещений. Автоматические жалюзи обеспечивают максимально равномерное распределение воздуха, управление режимами работы жалюзи осуществляется с пульта управления.

Модельный ряд включает три базовых типоразмеров двухтрубных фанкойлов холодопроизводительностью от 2 до 4,2 кВт.

Модели фанкойлов:

- Фанкойлы с беспроводным инфракрасным пультом управления WH2A.
- Фанкойлы с управлением от настенного пульта WH2B.

КОРПУС

Фанкойл имеет несущий корпус из пластмассы, Прибор имеет высокоэффективную тепло- и шумоизоляцию на основе современных материалов. На корпусе фанкойла подготовлены все необходимые отверстия для быстрого и легкого монтажа.

ВЕНТИЛЯТОР

Фанкойлы оснащены тангенциальным высокоэффективным и низкошумным вентилятором. Рабочее колесо вентилятора с лопастями оптимизированной формы проходит статическую и динамическую балансировку. Трехскоростной электродвигатель снабжен специальными резиновыми виброопорами и имеет встроенную термозащиту.

ЖАЛЮЗИ

На выходе воздуха установлены жалюзи с электроприводом, которые могут управляться с помощью пульта управления или автоматически.

АВТОМАТИКА

Инфракрасный беспроводной пульт управления фанкойлом позволяет управлять всеми режимами работы. Пульт управляет:

- Включением/выключением фанкойла
- Переключением режимов работы (охлаждение, нагрев, осушение и авто)
- Уставкой температуры
- Скоростью вентилятора (низкая, средняя, высокая и авто)
- Положением жалюзи (пять фиксированных положений и авто)
- Включением ночного режима
- Суточным таймером
- Таймером автовыключения

Для управления подачей теплоносителя используются 2х-ходовые и 3-х ходовые вентили с монтажным комплектом или без него. 3-х ходовые вентили позволяют поддерживать постоянную циркуляцию воды в системе даже в закрытом состоянии. Управление вентилями осуществляется с помощью вкл/выкл и трехпозиционных электроприводов, а также электроприводами с пропорциональным управлением 0-10В.



ИОНИЗАТОР

В фанкойлах WH типоразмеров 01 и 02 установлен ионизатор воздуха. Отрицательно

заряженные ионы, создают комфортную и здоровую атмосферу в помещении. Включение и выключение ионизатора осуществляется с пульта управления.

ОПЦИИ

- Проставка под фанкойл для монтажа вентилей
- Врезной короб для монтажа вентилей
- Дренажный насос



Двухтрубные фанкойлы WH2A-B



Модель		1	2	3
Холодопроизводительность полная ⁽¹⁾	Вт	2040	2460	4420
Холодопроизводительность явная ⁽¹⁾	Вт	1700	1990	3440
Расход воды	л/час	351	423	760
Падение давления	кПа	18	20	68,3
Теплопроизводительность (вода 50°C) ⁽²⁾	Вт	2596	3336	5662
Теплопроизводительность (вода 70°C) ⁽²⁾	Вт	4337	5574	9458
Производительность вентилятора	м ³ /ч	440	433	860
Уровень звукового давления ⁽³⁾	дБ(А)	40-47	37-45	41-52
Напряжение электропитания	В/ф		230/1	
Потребляемая электрическая мощность ⁽⁴⁾	Вт	29	29	58
Потребляемый ток ⁽⁴⁾	А	0,13	0,13	0,26
Диаметр патрубков (вода)	дюйм		1/2	
Диаметр патрубка (дренаж)	мм		16,5	
Высота	мм	270		320
Ширина	мм	795		1210
Глубина	мм	178		320
Вес	кг	9	9	21

⁽¹⁾ Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора.

⁽²⁾ Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора.

⁽³⁾ Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м³

Последнее обновление 15.05.08